

RC CAR

Barva je vhodná pro nástřik částí modelů z polykarbonátů (lexanu) a podobných materiálů. Před použitím důkladně protřepejte. Při stříkání držte nádobku ve svislé poloze ve vzdálenosti cca 20 cm. Naneste nejprve tenkou vrstvu a po zaschnutí (5 min) naneste křížem druhou tak, aby se nátěr slil, ale nestékal. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem pročistěte ventilek.

NEBEZPEČÍ Obsahuje dimethylether, aceton, 2-methoxy-1-methylethyl-acetát, n-butylacetát, 2-butanon.

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsah těkavých organických látek (VOC) 92,61%/714,4 g/l.



PELIKAN DANIEL
Doubravice 110
533 53 Pardubice
tel. 466 260 133
www.pelikandaniel.com



150 ml e
2103